



普通晶体振荡器 (SPX0)

■ 技术指标:


指标名称 PARAMETER		值和单位 Value and Unit	条 件 conditions
标 称 频 率 Nominal Frequency		32.768kHz - 200MHz	25℃
频率稳定度 Frequency stability	温度稳定度 VS Temperature	$\leq \pm 10\text{ppm} / \pm 25\text{ppm}$	-20℃~+70℃
		$\leq \pm 30\text{ppm} / \pm 50\text{ppm}$	-40℃~+85℃
	年老化率 Aging	$\leq \pm 3\text{ppm}$	First year
	频率准确度 Calibration frequency	$\leq \pm 10\text{ppm} / \pm 25\text{ppm}$	25℃
	相位噪声 Phase Noise	$\leq -125\text{dBC/Hz}$	1KHz
输出 Out signal	波形 wave	SINE	
	幅度 Output Level	-3.0dBm min	VCC=2.5V
	谐波 Harmonious	$\leq -30\text{dBc}$	
	杂波 Spurious	$\leq -60\text{dBc}$	
	负载 load	50Ω	
电源 Power	供电电压 Power Supply	$+2.5 \times (1 \pm 5\%) \text{ V}$	
	工作电流 Current consumption	$\leq 20\text{mA}$	VDD=+2.5V
温度范围 Temperature Range	工作温度 Operating temperature	-40℃~+85℃	
	储藏温度 Storage temperature	-55~+125℃	
Package	外形尺寸(max) Outside measurement	12.8×12.8×5.5	单位:MM

Package:



Pin Connections

Pin No.	Connection
1	OE /NC
4	GND
5	Output
8	Vdd





有源晶振编号

公司名称	产品型号	外形尺寸	晶片封装	常温频差	高低温频差	温度范围	工作电压	输出波形	频率
HDE	SP: 普通晶体振荡器 VC: 压控晶体振荡器 TC: 温补晶体振荡器 VT: 压控温补振荡器 OC: 恒温晶体振荡器 OV: 恒温压控振荡器	F14: DIP14 F08: DIP8 M75 : SMD7050 M53 : SMD5032 M32 : SMD3225 M22 : SMD2520 M21:SMD2016 M11:SMD1612	1: 一次封装 2: 二次封装	C: $\pm 100\text{ppm}$ D: $\pm 50\text{ppm}$ E: $\pm 25\text{ppm}$ F: $\pm 10\text{ppm}$ G: $\pm 5\text{ppm}$ H: $\pm 2.5\text{ppm}$ I: $\pm 1\text{ppm}$ J: $\pm 0.5\text{ppm}$ K: $\pm 0.1\text{ppm}$ L: $\pm 0.05\text{ppm}$ M: $\pm 0.01\text{ppm}$ N: $\pm 0.005\text{ppm}$	C: $\pm 100\text{ppm}$ D: $\pm 50\text{ppm}$ E: $\pm 25\text{ppm}$ F: $\pm 10\text{ppm}$ G: $\pm 5\text{ppm}$ H: $\pm 2.5\text{ppm}$ I: $\pm 1\text{ppm}$ J: $\pm 0.5\text{ppm}$ K: $\pm 0.1\text{ppm}$ L: $\pm 0.05\text{ppm}$ M: $\pm 0.01\text{ppm}$ N: $\pm 0.005\text{ppm}$	B: $0 \sim +50^\circ\text{C}$ C: $0 \sim +70^\circ\text{C}$ D: $-10 \sim +60^\circ\text{C}$ E: $-20 \sim +70^\circ\text{C}$ F: $-30 \sim +80^\circ\text{C}$ G: $-40 \sim +85^\circ\text{C}$	5:5.0V 3:3.0V 2:2.5V 1:1.8V	C:CMOS S:SINE P:LVPECL L:LVDS T: TTL	***.***
例如: HDE-SPF141EEE3C-65.536MHz									
HDE	SP	F14	1	E	E	E	3	C	65.536
公司简称	普通晶体振荡器	DIP4	一次封装	常温频差: $\pm 25\text{ppm}$	高低温频差: $\pm 25\text{ppm}$	$20 \sim +70^\circ\text{C}$	3.3V	Cmos 输出	65.536MHz
表示: 武汉恒达高科电子有限责任公司生产, 普通晶体振荡器, DIP14 一次封装 常温频差: $\pm 25\text{ppm}$; 高低温频差 $\pm 30\text{ppm}$; 温度范围: $-20 \sim +70^\circ\text{C}$; 工作电压: 3.3V; 输出波形为 CMOS 频率: 65.536MHz									