



武汉恒达高科电子有限公司

Wuhan Hengda Gaoke Electronics CO.,LTD.

晶体谐振器系列



晶体谐振器

公司名称	产品型号	震动模式	常温频差	温度频差	温度范围	负载电容	频率
HDE-	49U: Hc-49U 49S: HC-49S 49M: HC-49SMD M75: SMD7050 M53: SMD5032 M32: SMD3225 M22: SMD2520 M21: SMD2016 M11: SMD1612	F:基频 T: 三次泛音 R: 五次泛音	C: $\pm 100\text{ppm}$ D: $\pm 50\text{ppm}$ E: $\pm 30\text{ppm}$ F: $\pm 20\text{ppm}$ G: $\pm 10\text{ppm}$ H: $\pm 5\text{ppm}$	C: $\pm 100\text{ppm}$ D: $\pm 50\text{ppm}$ E: $\pm 30\text{ppm}$ F: $\pm 20\text{ppm}$ G: $\pm 10\text{ppm}$ H: $\pm 5\text{ppm}$	B:0 ~+50℃ C: 0 ~+70℃ D:-10~+60℃ E:-20~+70℃ F:-30~+80℃ G:-40~+85℃	** - 表示 负责 电 容	***: 表示频率
例如: HDE-49SFFFG30-25.000							
HDE	49S	F	F	F	G	30	25.000
公司简称	HC-49S	基频	常温频差 $\pm 20\text{ppm}$	温度频差 $\pm 20\text{ppm}$	-40~+85℃	负载电容 30pF	标称频率: 25.000MHz
说明: 武汉恒达高科电子有限公司生产 49S 晶体 频率 25MHZ 基频率; 常温频差 $\pm 20\text{ppm}$; 温度频差 $\pm 20\text{ppm}$; 工作温度-40~+85℃; 负载电容: 30pF							